



Faça Fácil!


Adição de Tags para a coleta de dados

Vamos adicionar Tags para a coleta de dados de uma aplicação iFIX existente e armazenar no Proficy Historian. A coleta de outras fontes de dados, como OPC, é similar.

Consideramos um Servidor Proficy Historian já instalado.

Antes de iniciar a configuração do Historian, devemos iniciar o coletor iFIX:

- Selecione START → PROGRAMS → PROFICY HISTORIAN 3.1.
- 2. Clique em Start iFix Collector.




 Será apresentada uma janela do DOS, com a confirmação de inicialização do coletor. Esta janela poderá ser minimizada. Em uma configuração típica adicionamos o início do coletor ao start-up do iFIX.






4. Após o início do coletor, a interface de administração do Historian poderá ser aberta. Selecione o Administrador do Historian, novamente através da lista de programas (START → PROGRAMS → PROFICY HISTORIAN 3.1 → HISTORIAN ADMINISTRATOR).

A seguinte tela será mostrada:



Esta interface permite monitorar o funcionamento do Servidor e dos coletores de dados. Verifique se o coletor do iFix está com Status Running, conforme figura acima.


 Clique sobre o link TAGS na parte superior da janela do Administrador do Historian para iniciar a configuração dos pontos de coleta. A seguinte tela será aberta:







 Para adicionar tags, clique em ADD TAGS FROM COLLECTORS. A seguinte tela será exibida:



- 7. No campo *COLLECTOR*, selecione o coletor do iFIX.
- 8. Clique no botão **BROWSE** para listar todos os tags disponíveis para coleta.
- 9. Selecione os tags para coleta automática no Historian.
- 10. Clique no botão ADD SELECTED TAGS para completar a etapa de adição dos tags.

Simples, não é mesmo?

Acompanhe nossa série "**Faça Fácil**" e na próxima edição veja mais dicas de configuração. Até a próxima!