



COMO CONFIGURAR O DADOS DO IFIX PARA COLETAR DADOS DO HISTORIAN E VICE-VERSA

1. Instale o coletor do iFIX (iFIX Collector) na máquina onde o servidor do iFIX está localizado.


Para isto, durante a instalação do Historian ou na opção Install Collectors, no menu inicial da instalação, selecione o iFIX Collector:




2. Abra o SCU do iFIX e vá em Tasks;




3. Ao lado do campo Filename, há um botão com reticências (...). Selecione-o e adicione a tarefa do coletor (ihFixCollector.exe).
4. No campo Command Line, digite "NOSERVICE", como mostrado abaixo.




5. Reinicie o iFIX.
6. Acesse o Workspace em modo de configuração.
7. Na aba Administration, selecione Configure Historian > Configure Historian Server.



8. Na janela que se abre, na primeira lista há o(s) servidor(es) do Historian enxergado(s) pelo iFIX. Selecione o servidor padrão e clique em Set Default.



9. Na lista inferior, clique em Get Collectors para que o coletor instalado na máquina do iFIX apareça. Depois, selecione-o e clique em Set Default para torná-lo o coletor padrão.



10. No Expression Builder de um Historical Datalink ou de um gráfico (Chart), quando o Proficy Historian é selecionado como fonte de dados (Data Source), será possível selecionar seu servidor do Historian na lista Servers. A partir dali, é possível trazer as tags do servidor do Historian, que serão ali listadas.

